

## Detekce až 3100m

ACE se může pochlubit impozantní detekcí až 3100 metrů, což poskytuje značnou výhodu při lovu na dlouhé vzdálenosti.

**3100m  
Detection**



## Integrovaný laserový dálkoměr do 1200m

ACE disponuje integrovaným laserovým dálkoměrem s dosahem až 1200 metrů. Díky zarovnání do optické osy zajišťuje naprosto přesné měření vzdálenosti. K tomu všemu si zachovává elegantní design, který potěší každého uživatele.

1200±1m  
**LRF**



Balistický kalkulátor



Integrovaný dálkoměr

## Nově vyvinutý senzor 2. generace

ACE je vybaven naším nově vyvinutým senzorem 2.GENERACE s rozlišením až 1280x1024px a citlivostí menší než 15mK. Tento senzor zajišťuje nekompromisní výkon za každé situace.

12μm  
**1280x1024**

## Přijme daleko více světla

Větší objektiv (60 mm/F1.0, 50 mm/F0.9) umožňuje, aby na senzor dopadlo o 20 % více světla. V kombinaci s dalšími prvky napomáhá vytvářet jemný a ostrý obraz.



## Reality+ AI : Algoritmus umělé inteligence

Nově vyvinutý algoritmus zpracování obrazu Reality+ AI efektivně eliminuje šum způsobený okolní teplotou, čímž zlepšuje kontrast a ostrost detailů.



## Vision+ Systém : Ponořte se do děje.

Nový systém Vision+ s kulatým AMOLED displejem o průměru 1,03 palce a rozlišením 2560x2560px. Tento systém nabízí optický zoom pro přímé optické zvětšení obrazu, které na rozdíl od tradičního digitálního přibližování eliminuje rozmazání, zkreslení a šum obrazu. Vychutnejte si pohlcující zážitek z lovu.




## Vylepšená výdrž baterie


ACE je vybaven dvoubateriovým systémem, který zahrnuje vestavěnou baterii o kapacitě 4000 mAh a další vyměnitelnou baterii typu 18650. Tento systém splňuje nároky pro dlouhý čekání.



## Specifikace




USB-C  
Rychlé dobíjení



Provozní teplota  
-20°C-+50°C



Aktualizace Softwaru  
pomocí aplikace




Video aktivované  
zpětným rázem



IP67  
Vodotěsný

Model		ACE L35	ACE H50	ACE H50R	ACE S60R
Senzor Specifikace	Senzor	384x288 & 12μm	640x512 & 12μm	640x512 & 12μm	1280x1024 & 12μm
	Citlivost senzoru, NETD, mK	≤18	≤15		
	Obnovovací frekvence, Hz	60			50
Optika Specifikace	Objektiv, mm	35 F0.9	50 F0.9		60 F1.0
	Zorné pole (HxV), °/m@100m	7.5x5.7/13x10	8.8x7.0/15x12		14.7x11.7/26x21
	Zvětšení, x	4~16	3~24		2~24
	Optické zvětšení, x	1~3			
	Detekce, m	1800	2600	3100	
	Oční reliéf, mm	50			
	Průměr výstupní pupily, mm	8			
Displej Specifikace	Typ	1.03 palce, kruhový, AMOLED			
	Rozlišení	2560x2560px			
Baterie	Typ	Vestavěná 4000 mAh & externí baterie 18650			
	Max. doba provozu, h	7			6
Ostatní Specifikace	Dosah dálkoměru, m	/	/	1200	
	Balistický kalkulátor	/	/	Ano	
	Váha, g	1050	1090	1120	1300
	Rozměry, mm	350x90x62	365x90x68		390x90x71





Senzor až 1280x1024px  
s citlivostí <15mK



Nová technologie  
Vision+



Dálkoměr do 1200m  
zabudovaný v objektivu




Optické zvětšení



Reality + AI  
Algoritmus obrazu



Detekce až 3100m



# Nocpix

Oficiálním distributorem pro Česko a Slovensko je společnost ThermFox s.r.o.

✉ [prodej@thermfox.cz](mailto:prodej@thermfox.cz)    🌐 [www.thermfox.cz](http://www.thermfox.cz)

[www.nocpix.com](http://www.nocpix.com)

# Nocpix



# ACE TERMOVIZNÍ ZAMĚROVAČ

Nastavuje nový standard.



Nocpix 🔍

L35 • H50 • H50R • S60R